

		1
		1
		2
DIT-123E		3
SY10-2		4
D-100-2		5
		6
PCB 482C05		7
DPO-7054		8
		9
KISTLER5080A		9
		10
LMS		11
NI	USB-6251 BNC	12
NI	BNC-2120	13
NI	PX1e-1082	14
RCV2403		15
HR24-3		16
HR-VAI32		17
		18
		18

SD		19
PCB		20
PCB 208C01		21
PCB 208C02		22
BK4374		23
ENDEVCO 22		24
ENDEVCO 2250A/AM1-10		25
PCB 356A16		26
KISTLER K-BEAM, 8315A010ATTA00		27
TS1112		28
HR10		29
RC01		30
PDV-100		31
		32
CDJ-S2C-2		33
		34
DC-97A		35

1

2

1

	2012 5 7

4 1-2 -U0°8g `Li < < 6 ÔPÂ

2

	3 u

DIT123E

1

	DIT-123E
	2012 12 17

4 1-3 DIT-123E :sKZ è 1 ÔPÂ p

2

	DIT-123E
	1200 J
	1.5kW
	í ð ì ì u u

3

III

SY10-2

1

	SY102
	2011 11 15

4 1-4 ,-* è 1 ÔPÂ &

2

	SY10-2
	2kg
	200~15000 / τM
	ì X•ǎ í u •
	Ô Ò×Ò Ô Ò Ò

3

III

D-100-2

1

	D-100-2
	2011 5 11

4 1-5 D-100-2 +k Þ e ÞB PÂ315

2

	D-100-2
	õ ô ì E
	õ õ ì / τ̂
	25 u u p-p
	70 kg
	5 • õ ñ ìHz

3

III

PCB 482C05

1

	W ð ô î ì ñ
	PCB
	2011 12 27

4 1-7 PCB 482C05 -F8B9

2

	ð ô î ì ñ
	ð
	± Ú Ù
(F ½ %)	< Ù Ú ö "
(F ½ %)	> Ú Ù Ù ù "
	ù ½ ù
	-72 dB

DPG7054

1

	DPG ó ì ñ ð
	2011 10

KISTLER5080A

1

	KISTLER
	2011 12 27

4 2-1 KISTLER5080A ;FPF%+k9- t] ž

2

	KISTLER ì ôÀ	
	BN Cneg.	
	± Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů	
	± Ů Ů	
	F Ů Ů Þ Ů	
	± Ů Ů % ô	
0~50(	Ů Q ô Q Ů Ů ħ	< ± Ů %
	Ů Ů Q ô Q Ů Ů ħ	< ± Ů %
	Ů Ů Q ô Q Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů	< ± Ů %

3

Q Ra III
III
,

1

	2009		
			6

4 2-2 £FPF%+k9- t] ž

2

	TSñ ô ò ĩ	
	100000pc	
	0.3~100 Hz	
	< Ú%	
	3± ÚdB	
	< Ú	
	F Ú Ò Þ Û	
	30/100/300/1k/3k/10k/100k Hz	
	1~11pc/u	0.001/0.01/0.1
	10~110 pc/u	0.01/0.1/1
	100~1.1k pc/u	0.1/1/10

3

Q Ra III
III

LMS

1

	LMS
	LMS
	2011 12 27

4 2-3 LMS SCADAS Mobile õ p E 36 FP ¦ ¢GýLü

2

LMS	LMS LMS
	SCADASē
	36

3

1 36

III2

FRF

III3

OMA III4

III

NI

USB6251 BNC

1

	USB6251 BNC
	NI
	2011 12 27

4 2-4 NI USB-6251 BNC | ¢GýLü

2

	USB6251 BNC
ô	BNC 16
	1.25 D ^ I •
2	BNC 16
	î X ô D ^ I •
I/O	î ð I/O ô ô BNC

3

NI III Mass SCC
 III USB ; OEM III LabVIEW,
 ANSI C/C++, C#, Visual Basic .NET Visual Basic 6.0 III NI-DAQmx NI
 LabVIEW SignalExpress LE III

	M â*<] æ ½8` æL~ e Þ Ñ æ ÔPÂ ÚAô =1¶
NI	BNG2120
1	
	BNG2120

NI

NI

PX1e1082

1

	PX1e í ì ô î
	NI
	2011 12 27

4 2-6 NI PX1e-1082 p1ç

2

	PX1e í ì ô î
	đ , 3 Wy / Æ %œ 1•• Wy / Æ %œ ••

3

NI

III

RCV2403

1

	RCV ð ì ĭ
	2011 5 9

4 2-7 RCV2403 ð p E e Þ#•B

2

	RCV ð ì ĭ
	± Ú Û
	< Ú
	ð ì ŠPS
	120dB
	3
	FÝ Û Þ Û

3

III

HR243

1

	, Z î Æ
	2009

4 2-8 HR24-3 ã p E#• e

2

	, Z î Æ
	3

3

III

HRVAI32

1

	HRVAI32
	2009

4 2-9 HR-VAI32 e ÞGýLü

2

	HRVAI32
--	---------

1

	M1391
	TENSOMETRIC
	2010 12 21
	ð

4 3-1 M1391 V Ñ V U ž

2

	300N
	1N
	0~10V 2 • î ù
	1%~115%

3

ψ ψ ψ III

SD

1

	SD
	2009
	^ í ð î í 2 ^ í ð î î ð

4 3-2 SD1421 Ñ V U ž

4 3-3 SD1422 Ñ V U ž

2

	SDí ð î í	SDí ð î î
	ðpc/N	ðpc/N
/	5/1 KN	50/50 KN
	R Ý Û ò "	

3

PCB

1

	W ì ô ò ì ï
	PCB
	2011 11 16
	1

4 3-4 086C03 ÑKZ

2

± Ú%	í ì u s l (
	± Þ Ò Ò
	í ô • ï ì s
	2 • î ì u
	R Ô Ô ù ö "

3

¶

III

PCB 208C01

1

	î ì ô ì í
	PCB
	2009
	2

4 3-5 208C01 Á Ñ V U ž

2

	500mV/1b 112.41mV/N
/	í ì o ð ð N
	36 KHz
	ò ì o î ó ì E
	ò ì o î ó ì E

3

III

PCB 208C02

1

	î ì ô ì î
	PCB
	2009
	2

4 3-6 208C02 Á Ñ V U ž

2

	50mV/lb 11.241mV/N
/	í ì ì o ð ð Ñ
	36KHz
	ò ì ì o î X ò ó ì < E
	ñ ì ì o î X î î ð < E

3

III

BK4374

1

	đ ĭ ó đ
	BK
	2009
	2

4 3-7 4374 Á ÖFU Ü V U ž

2

	1.5Pc/g
	1~26000 Hz
	5000g
	ô ÑHz

3

III

ENDEVCO 22

1

	22

1

2

4

PCB 356A16

1

	356A16
	PCB
	2012 1 9
	7

4 3-10 356A16 Á ? G ÖFU Ü ž

2

	100 u À I P	
	± Þ Ù pk	
	R Ô Þ ù ö "	
	x ± Þ%	0.5•đñìì,ì
	yÇz ± Þ%	0.5~5000Hz

3

III

KISTLER-BEAM,8315A010ATTA00

1

	K- D U ô ĩ í ñ ì í ì d d ì ì
	KISTLER
	2009
	2

4 3-11 8315A010ATTA00 Á ÖFU Ü ž

4 3-12 8315A010ATTA00 Á ÖFU ÜA×+k\$Æ

2

	đ ì ù À I P
	Q Ú%
	2 kHz
	± Ú Û
	F Þ Þ Ú Û (Þ

3

III

TS112

1

	TS112
	2009
	35

4 3-13 TS1112 Á ÖFU Ü ž

2

	1~12000Hz
	Ů× Ú Ů“ / TĎ – < ‡ ‘
	< Þ%
	20 . . TĎŮ

3

III

HR10

1

	HR10
	2009
	60

4 3-14 HR10 Á,-* G ÖFU Ü ž

2

	íXîñ ÀIP
	± Û
	1•íôì ,ì
	± Û Û
	- ðì•ò¶

3

III

RC01

1

	RC01
	2009
	đ ô

4 3-15 RC01 Á ,-* ÖFU Ü ž

2

	ï ì u À IP

PDV100

1

	PDV100		
	2009		
			3

4 3-16 PDV-100 ð p E%ð •#• e

2

	PDV100	
	0~22k Hz	
	± 0.1 ± 0.05 ± 0.02 ± 0.01	
	5/25/ íîñ uul•ls	
	0.2•îì u	
		± Ý Û Ý òïñ
		0.5~22k Hz
		± 0%
	SP-DIF	î ð]š
		0~22k Hz
		± 0.05%

3

III

1

	KEYENCE
	2011 12 27
	2

4 3-17 KEYENCE %ö • f01 V U ž LK-G5001 Á q Ý I ž

4 3-18 KEYENCE %ö • f01 V U ž LK-H050 Á V U j

2

	LK-G5001		
	0.001 Ä		± Ú Ù
	2		ð•î ì u
	LK-H050		
			50 u u

CDJS2G2

1

	CDJS2G2
	2009

	2009

2

	WSïôííE
	/
	1000/10000 Ä 1/2
	± Ý Ò Ò Ä 1/2 ± Ý Ò Ò Ò Ò Ä 1/2
	2~50 kHz
	DC~50 kHz
	0 X î 9 (•
	0~50(

III

